

Typ : VS52B

Antragsteller : SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND, Tiergartenstr. 8, 6148 Heppenheim

52

5. Achsen, Radführungen

5.1. Bauart; vorne : Teleskopgabel
hinten : Schwinge

5.2. Anzahl : 2

5.3. Anzahl der angetriebenen Achsen : 1

6. Federn, Dämpfer, Räder, Bereifung

6.1. Federung; vorne : Teleskopgabel mit innenliegenden Schraubenfedern
hinten : Schwinge mit Schraubenfedern

6.2. Dämpfung; vorne : hydraulisch
hinten : hydraulisch

6.3. Räder und Bereifung

6.3.1. Bauart : Speichenrad

6.3.2. Hersteller : TAKASAGO MANUFACTURING CO., LTD

6.3.4. Kennzeichnung; vorne : TAKASAGO J21 x 2.15 DOT
hinten : TAKASAGO J15M/C x MT3.00 DOT

6.3.5. Ort der Kennzeichnung : innen auf der Felge

6.3.6. Werkstoff : Aluminium

6.3.7. Anzahl : 2

6.3.8. Einpreßtiefe in mm : entfällt

6.3.9. Felgenreöße; vorne : 2.15 x 21
hinten : MT3.00 x 15 M/C

6.3.10. Größenbezeichnung der Bereifung; vorne : 80/90-21 48H
hinten : 140/90-15 M/C 70H

6.3.11. Art der Bereifung : einfach, Luftreifen